

主要功能



- DCY系列低温恒温槽是DC系列低温恒温槽的升级产品;
- 采用最新设计的液晶显示, 微电脑恒温控制系统;
- 可增加通讯功能, 与计算机双向通讯;
- 液位报警功能;
- 6升搅拌泵量8 L/min, 功率900W-2000W;
- 15升搅拌泵量10 L/min, 功率1500W-3500W;
- 内槽与箱体均采用优质不锈钢材料, 并保持了DC系列的所有优点;
- 温度波动度 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$, 显示分辨率 0.1°C 。

产品技术参数

	DCY-0504	DCY-0506	DCY-1006	DCY-2006	DCY-3006	DCY-4006	DCY-0515	DCY-1015	DCY-2015	DCY-3015	DCY-4015
温度范围 $^{\circ}\text{C}$	-5~95	-5~95	-10~95	-20~95	-30~95	-40~95	-5~95	-10~95	-20~95	-30~95	-40~95
内胆容积 (L)	4	6			6			6			
开口尺寸 (mm)	150x150	150x150			215x180			215x180			
槽深 (mm)	100	150			200			200			
功率 (W)	750	750			1500			1500			
净重 (Kg)	23	34		37		43		47		47	
毛重 (Kg)	26	37		40		48		52		52	
外形尺寸 (mm)	280x380x580	340x400x670			370x450x750			370x450x750			
包装尺寸 (mm)	355x455x705	415x485x780			465x545x870			465x545x870			